



Art. 75805-39

ZASTOSOWANIE

Sygnalizator wolne/zajęte jest nowym rozwiązaniem sygnalizującym stan pomieszczenia za pomocą pojedynczego wskaźnika. Jest to szczególnie przydatne w biurach, salach konferencyjnych, gabinetach lekarskich itp.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

Urządzenie składa się z dwóch części (mechanizmu sterującego i wskaźnika), połączonych ze sobą za pomocą wyprowadzeń V i R. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do montażu w uniwersalnych puszkach podtynkowych i natynkowych. Do skompletowania niezbędnego zestawu montażowego są niezbędne: klawisz z okienkiem (art. nr 82013-__0) i pokrywa z oknem świecącym dwukolorowym (art. nr 82096-__).

ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie sygnalizuje zajętość pomieszczenia poprzez aktywację mechanizmu sterującego wyposażonego we wskaźnik dwukolorowy (czerwony / zielony) i sterującego wskaźnikiem zewnętrznym (czerwony / zielony).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V~
Maksymalny pobór prądu	42 mA